



Warmgerätesteckdose T120, 10 A, mit Schutzkontakt
Dauergebrauchstemperatur 120°C. EN 60 320, Norm-
Blatt C15. Wiederanschliessbar für Leitungen H05RR-
F 3G0,75 bis 2m lang und ...3G1,0 mm² über 2m lang.

*Socket outlet T120 for appliances with hot working tempe-
ratures up to 120 °C. With protective contact system.
EN 60 320, standart sheet C15. Rewirable, for cables
H05RR-F3G0,75 mm² up to 2m length and...3G1,0 mm²
for cables more than 2m length.*

Typ: 840008 (544 TKWi)
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 10 A
Rated current:

Bauart: EN 60 320, C 15
According to:

Schutzart: IP xx
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37 +39
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polyamid 6
Carrying parts:

Gehäuse: Polyamid 6
Cover:

Approbationen: ENEC 10 (VDE)
Certified by:

Anmerkung: Abisolierung/Wire stripping
Annotation: N=25mm L= 25mm PE=40mm

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja
Ce Marking: yes